CSC - Central de Serviços ao Cliente:
0800 883 3200

www.pli-petronas.com

PETRONAS

reimagining energy

GUIA RÁPIDO DE PRODUTOS

LINHA LEVE

CONFIRA AQUI O LUBRIFICANTE MAIS ADEQUADO A CADA MODELO DE VEÍCULO LEVE.

MAIS DE 100 ANOS DE INOVAÇÃO EM FLUIDOS.

LINHA SYNTIUM

A tecnologia da Fórmula 1 para o seu veículo.

SYNTIUM RACER X1

Lubrificante 100% sintético, ideal para veículos esportivos equipados com motores de alta potência.

Especificações:
SAE 10W-60, API SL, ACEA A2

Benefícios x Características:
- Máxima proteção e limpeza do motor, mesmo com alta taxa de compressão;
- Menor consumo de lubrificante;
- Estabilidade a variações térmicas;
- Evita formação de borra e vernizes.

SYNTIUM 7000 XS

Lubrificante 100% sintético de alta tecnologia, desenvolvido para motores a gasolina, diesel, GNV ou flex.

Especificações:
SAE 0W-30, API SM,
ACEA A3/B3/B4, ILSAC GF-4

Benefícios x Características:
- Economia de combustível;
- Elevada proteção antidesgaste;
- Melhor desempenho nas partidas a frio.

SYNTIUM 7000

Lubrificante 100% sintético de alta tecnologia, desenvolvido para motores a gasolina, diesel, GNV ou flex.

Especificações:
SAE 0W-40, API SN, ACEA A3/B4

Benefícios x Características:
- Economia de combustível;
- Elevada proteção antidesgaste;
- Melhor desempenho nas partidas a frio.

SYNTIUM 5000 AV

Lubrificante 100% sintético para motores a gasolina, diesel, GNV ou flex, desenvolvido para veículos VW, equipados ou não com filtro de particulados.

Especificações: SAE 5W-30, API SL, ACEA A1/B1, ILSAC GF-3

Aprovações/Homologações:
FORD WSS M2C 913B

Benefícios x Características:
- Extensão do período de troca do lubrificante;
- Maior resitência à oxidação;
- Evita formação de borra;
- Maxima proteção antidesgaste.

SYNTIUM 5000 XS

Lubrificante 100% sintético de alta performance, ideal para os veículos BMW, equipados ou não com filtro de particulados.

Especificações: SAE 5W-30, API SM,
ACEA C2, C3, A3/B4, A5/B5, BMW LL-04

Aprovações/Homologações:
VW 502.00, 505.00, 505.01,
MB Approval 229.51

Benefícios x Características:
- Proporciona excelente proteção do motor;
- Extensão do período de troca do lubrificante;
- Promove máxima eficiência do filtro de particulados e do conversor catalítico;
- Economia de combustível.

SYNTIUM 5000 FR

Lubrificante 100% sintético para motores de veículos de passeio movidos a gasolina, etanol e diesel, inclusive aqueles equipados com turbo ou intercooler, ideal para veículos Ford e Renault.

Especificações: SAE 5W-30, API SL, ACEA A1/B1, A5/B5

Aprovações/Homologações:
FORD WSS-M2C9913-C, RENAULT RN0700

Benefícios x Características:
- Fuel Economy;
- Proporciona excelente proteção ao motor;
- Excelente proteção contra formação de borra.

SYNTIUM 5000 GM

Lubrificante 100% sintético com aprovação oficial GM para Dexos 1, projetado para uso em motores movidos a gasolina, álcool e GNV.

Especificações:
SAE 5W-30, API SN, ILSAC GF-5

Benefícios x Características:
- Economia de combustível;
- Evita formação de borra;
- Proteção contra corrosão;
- Maior limpeza;
- Maior estabilidade.

SYNTIUM 3000

Lubrificante 100% sintético desenvolvido para motores a gasolina, diesel, GNV ou flex.

Especificações: SAE 5W-40, API SN, ACEA A3/B3, A3/B4

Aprovações/Homologações: BMW LL-01,
VW 502.00, 505.00, MB-Approval 226.5,
229.3, 229.5, PORSCHE A40, GM-LL-B-025

Benefícios x Características:
- Economia de combustível;
- Máxima proteção antidesgaste;
- Extensão do período de troca do lubrificante;
- Estabilidade a variações térmicas.

SYNTIUM 1000

Lubrificante semissintético para motores a gasolina, diesel, GNV ou flex.

Especificações: SAE 10W-40, API SN, ACEA A3/B4

Aprovações/Homologações:
VW 505.00, MB-Approval 229.1

Benefícios x Características:
- Elevada Proteção ao motor;
- Evita formação de borra.

LINHA SYNTIUM

SYNTIUM 800

Lubrificante semissintético desenvolvido para motores a gasolina, diesel, GNV ou flex.

Especificações: SAE 15W-40, API SL, ACEA A3/B3

Aprovações/Homologações:
VW 505.00, MP-Approval 229.1

Benefícios x Características:
- Máxima proteção ao motor;
- Estabilidade a variações térmicas;
- Maior proteção contra desgaste.

SYNTIUM 800 HM

Lubrificante semissintético desenvolvido para motores a gasolina, diesel, GNV ou flex.

Especificações:
SAE 15W-50, API SL, JASO MA

Benefícios x Características:
- Estabilidade a variações térmicas;
- Proteção contra oxidação;
- Evita formação de borra;
- Proteção contra desgaste.

LINHA SELÈNIA

O ÚNICO Lubrificante MUNDIAL da Fiat

SELÈNIA K PURE ENERGY

Lubrificante 100% sintético para motores a gasolina, etanol e GNV desenvolvido para utilização na maior gama de motores Fiat.

Especificações: SAE 5W-30,
API SM, ACEA A1/B1, ILSAC GF-3,
Aprovações/Homologações: FIAT 9.55535,

Benefícios x Características:
- Redução do consumo de combustível;
- Maior proteção aos motores FIAT;
- Excelente limpeza interna dos motores, evitando depósitos e borras;
- Prolonga a vida útil dos motores FIAT.

SELÈNIA K POWER

Lubrificante 100% sintético recomendado para uso nos veículos Fiat Freemont.

Especificações:
SAE 5W-30, API SN, ILSAC GF-5
Aprovações/Homologações: MS-6395

Benefícios x Características:
- Redução do consumo de combustível;
- Resistência à oxidação;
- Estabilidade a variações térmicas;
- Proteção contra desgaste.

SELÈNIA PERFORM F 5W-30

Lubrificante 100% sintético desenvolvido para motores a gasolina, etanol e GNV dotados de múltiplas válvulas, turbinas e de elevado desempenho.

Especificações:
SAE 5W-30, API SM, ACEA A1/B1, ILSAC GF-3
Atende: FORD WSS-M2C913B

Benefícios x Características:
- Reduz o atrito entre os componentes do motor;
- Proteção contra desgaste e corrosão;
- Estabilidade a variações térmicas;
- Excelente limpeza do motor.

SELÈNIA PERFORM V 5W-40

Lubrificante 100% sintético, desenvolvido para motores a gasolina, etanol e GNV que operam em condições de altas temperaturas.

Especificações: SAE 5W-40, API SN, ACEA A3/B3, A3/B4
Atende: VW 501.01, 502.00, 505.00, MB 229.3, 229.5,
BMW-LL-01, OPEL GM-LL-B-025,
RENAULT 0710 / 0700, PORSCHE A40

Benefícios x Características:
- Reduz o atrito entre os componentes do motor;
- Proteção contra desgate e corrosão;
- Estabilidade a variações térmicas.

SELÈNIA PERFORMER

Lubrificante semissintético criado especialmente para motores Fiat, colaborando para a máxima potência e alto desempenho desses motores.

Especificações: SAE 15W-40, API SM, ACEA A3/B3

Aprovações/Homologações:
Fiat 9.55535-G2

Benefícios x Características:
- Grande resistência contra oxidação;
- Maior proteção aos motores FIAT;
- Estabilidade a variações térmicas;
- Prolonga a vida útil dos motores FIAT.

SELÈNIA K

Lubrificante semissintético desenvolvido para motores a gasolina, etanol e GNV.

Especificações:
SAE 15W-40, API SM, ACEA A3/B3

Atende: MB 229.1, VW 505.00

Benefícios x Características:
- Proteção contra desgaste e corrosão;
- Resistência contra oxidação;
- Estabilidade contra variações térmicas;
- Evita formação de borras e depósitos.

LINHA SELÈNIA

LINHA MACH 5

Linha mineral que proporciona a proteção de que seu veículo precisa.

MACH 5 SM

Lubrificante multiviscoso para motores flex, a gasolina, etanol e GNV.

Especificações:
SAE 15W-40, API SM

Benefícios x Características:
- Elevada proteção ao motor;
- Elevada proteção contra oxidação;
- Protege contra formação de borra;
- Boa estabilidade a variações térmicas.

MACH 5 SL

Lubrificante multiviscoso para motores flex, a gasolina, etanol e GNV.

Especificações: SAE 15W-40, API SL

Benefícios x Características:
- Oferece melhor proteção ao motor;
- Reduz depósitos no pistão;
- Melhor proteção contra oxidação;
- Estabilidade a variações térmicas.

MACH 5 SJ

Lubrificante Multiviscoso para motores flex, a gasolina, etanol e GNV.

Especificações: SAE 20W-50, API SJ

Benefícios x Características:
- Oferece proteção ao motor;
- Proteção contra oxidação.

LINHA MACH 5

LINHA VS

Linha de produtos minerais.

VS VISION

Lubrificante de base mineral, ideal para motores a gasolina, diesel, GNV ou flex.

Especificações:
SAE 10W-40, API SM

Benefícios x Características:
- Elevada proteção ao motor;
- Elevada proteção contra oxidação;
- Protege contra formação de borra;
- Maior estabilidade a variações térmicas.

VS MAX

Lubrificante de base mineral, ideal para motores a gasolina, diesel, GNV ou flex.

Especificações:
SAE 15W-40, API SL

Benefícios x Características:
- Oferece melhor proteção ao motor;
- Reduz depósitos no pistão;
- Melhor proteção contra oxidação;
- Estabilidade a variações térmicas.

VS DUAL

Lubrificante de base mineral, ideal para motores gasolina, diesel, GNV ou flex.

Especificações:
SAE 20W-50, API SL

Benefícios x Características:
- Oferece melhor proteção ao motor;
- Reduz depósitos no pistão;
- Melhor proteção contra oxidação.

VS MAX QUILOMETRAGEM

Lubrificante de base mineral, ideal para motores a gasolina, diesel, GNV ou flex.

Especificações:
SAE 25W-60, API SL

Benefícios x Características:
- Viscosidade garante maior proteção ao motor;
- Proteção contra oxidação;
- Reduz folgas do motor, evitando perdas de lubrificante;
- Melhor partida a frio, quando comparado com óleos monoviscosos.

VS +

Lubrificante de base mineral, ideal para motores a gasolina, diesel, GNV ou flex.

Especificações:
SAE 20W-50, API SJ

Benefícios x Características:
- Oferece proteção ao motor;
- Proteção contra oxidação;
- Excelente relação custo x benefício.

LINHA VS

TRANSMISSÃO

A Petronas possui linha completa para transmissões manuais, automáticas e direção hidráulica.

TUTELA GEARTECH

Lubrificante 100% sintético multiviscoso para transmissões mecânicas.

Especificações:
SAE 75W-85, API GL-4
Aprovações/Homologações:
Fiat 9.55550

Benefícios x Características:
- Superior lubricidade;
- Altamente estável a variações térmicas
- Maior desempenho e melhor rendimento aos veículos entre os intervalos de troca.

TUTELA ZC-75 SYNTH

Lubrificante multiviscoso semissintético para transmissões mecânicas, com aplicação em caixas de câmbio e diferenciais.

Especificações: SAE 75W-90, API GL-5

Benefícios x Características:
- Sua fórmula contem aditivo Extrema Pressão;
- Maior proteção às engrenagens;
- Supera as maiores exigências sobre lubricidade.

TRANSMISSÃO

TUTELA GI/MV

Lubrificante 100% sintético ideal para transmissões automáticas.

Especificações: SAE 10W, Dexron IIIH, IIIG, JASO 1A

Aprovações/Homologações:
Allison C4, Ford Mercon, MAN 339 Type Z-1,
Voith 55.6335, ZF-TE-ML-14A

Benefícios x Características:
- Altamente estável a variações térmicas;
- Excelente proteção contra o desgaste;
- Proporciona maior durabilidade e suavidade na mudança de marchas;
- Assegura desempenho da vedação do sistema de transmissão.

TUTELA GI/A

Lubrificante de base mineral altamente tratada.

Especificações: SAE 10W

Aprovações/Homologações: FIAT 9.55550,
Allison C4, Ford Mercon, GM Dexron IID

Benefícios x Características:
- Estável a variações térmicas;
- Excelente desempenho em baixas temperaturas.

TRANSMISSÃO

ARREFECIMENTO

Linha de fluidos para radiadores e freios.

COOLANT UP

Fluido protetivo e concentrado para uso em sistemas de arrefecimento.

Especificações: ASTM D 3306; NBR 15297

Aprovações/Homologações:
Fiat 9.55523-2

Benefícios x Características:
- Proteção das partes metálicas do sistema de arrefecimento;
- Proteção eficiente e duradoura;
- Prolonga a vida útil do sistema.

COOLANT 11

FFluido concentrado especial para sistemas de arrefecimento de motores a diesel, gasolina, etanol e GNV.

Especificações: SAE J 1034/91; NBR 13705

Aprovações/Homologações:
MB 325.2; Fiat 9.55523-1,
Iveco STD 18-1830; ASTM-3306

Benefícios x Características:
- Eleva o ponto de ebulição;
- Anticongelante;
- Proteção contra corrosão e formação de espuma.

TUTELA TOP 4

Fluido sintético para circuitos de freios hidráulicos a disco ou tambor.

Especificações: DOT 4; IRAM-AITA 6-H4; SAE J 1703;1704; CUNA NC 956 01 DOT 4; ISO 4925; NBR 9292 ABNT 4; FMVSS 116

Aprovações/Homologações:
Fiat 9.55597

Benefícios x Características:
- Alto ponto de ebulição;
- Baixo ponto de congelamento.

ARREFECIMENTO

GRAXAS

Linha de graxas automotivas.

TUTELA MR - EP

Graxa automotiva à base de sabão de lítio, com aditivo de extrema pressão.

Especificações:
NLGI 2

Benefícios x Características:
- Resistente à oxidação e lavagem por água;
- Indicada para mancais e rolamentos que operem em altas cargas.

GRAXAS

CAR CARE

Linha de cuidados para automóvel.

TUTELA SC 35

Fluido especial à base de álcool para limpeza de para-brisa.

Benefícios x Características:
- Não ataca a pintura;
- Proporciona melhor deslizamento da palheta sobre o vidro;
- Evita o ressecamento das borrachas.

TUT 6X1

Fluido antioxidante indispensável no dia a dia. Utilizado para lubrificar articulações, melhora movimentos de dobradiças, evita ferrugem, desengripa peças travadas, repele a umidade das partes elétricas de máquinas e equipamentos e protege ferramentas e sistemas mecânicos com uma fina película à prova d'água.

CAR CARE

LEGENDA:

FUEL ECONOMY · ECO-FRIENDLY · ANTIDESGASTE · APROVADO POR MONTADORA

(*) Cartas de aprovações em OEM disponíveis para consulta.